



Specification for lamps

POS	Name	Quantity	TYPE	цвет корпуса
1	REGENT Saturn 1x50W светильник встраиваемый с галогенной лампой, поворотный.	13	○M	белый
2	RZB Energo H1 1x70W светильник встраиваемый, неповоротный.	1	⊕	белый
3	RZB Calido 1x35W 15grad прожектор, устанавливаемый на треке	10	⊕	чёрный
4	RZB Golas 70W 30 grad светильник встраиваемый, поворотный.	16	⊕	чёрный
5	RZB Golas 70W 46 grad светильник встраиваемый, поворотный.	17	⊕	чёрный
6	RZB Golas 35W 20grad светильник встраиваемый, поворотный.	28	⊕	чёрный
7	RZB Golas 35W 30 grad светильник встраиваемый, поворотный.	22	⊕	чёрный
8	RZB Golas 35W 30 grad светильник встраиваемый, поворотный.	4	⊕	белый
9	Светильник эвакуационный, с пиктограммой, потолочный.	2	EXIT	

Specification for track

POS	TYPE	Quantity
1	Nordic XTS4300 - трек 3-х фазный, длина - 3 м	2
2	Nordic XTS 11 - токоввод 3-х фазный	2
3	Nordic XTS41 - заглушка	2
4	Nordic SKB12 - крепление точечное, для монтажа трека на трассе	8
5	Nordic SKB34 - тросовый подвес, длина 1500 мм, нагрузка Fmax=150Н	8
6	Nordic SKB30 - монтажная чашка	8

Примечание:

- 1) Шинный провод крепить на высоте 3,40м от пола. Для надежного крепления шинного провода необходимо предусмотреть закладные элементы. Шинный провод крепить непосредственно к гипсокартону ЗАПРЕЩЕНО!
- 2) Треки нестандартной длины необходимо обрезать под размеры указанные на чертеже.
- 3) Нацеливание прожекторов, а также встраиваемых поворотных светильников выполнять по месту!